

AeroVironment™ 电源循环和测试系统

ABC-170CE

带有扩展灌电源的双通道循环站



燃料电池测试的理想 CE 认证系统

AeroVironment 的 ABC-170CE 专用于开发和测试需要其它灌电源的产品。ABC-170CE 最初开发为以节能方式测试燃料电池，可以将清洁的 AC 电源返回电网。AeroVironment 的客户现在使用这种多功能机器测试需要更大放电能力的电池、混合燃料及其它电动车 (EV) 和混合动力车 (HEV) 应用。所有 AV 电源循环系统都在系统的控制板中配备有实时时钟，用于在循环期间测量 Ah 和 kWh。

类别	应用	ABC-170 (CE)
电池测试和循环	电池单元	
	电池模块	
	电池管理系统 (BMS)	•
	电池组	•
	生产测试	•
模拟	电池	•
	动力系统	•
	燃料电池	•
	循环中的硬件	•
能量存储充电和测试	燃料电池	•
	超级电容器	•
	飞轮	•
发电设备测试	电气组件	•
	电源	•
	发生器	•
	固定式电源	•
	变频器	•
	军事航空	•
	生活、磨合、烧焊	•
	不间断电源 (UPS)	•
混合燃料和电动车测试	动力系统	•
	生产测试	•
	中型和重型电动车 (公共汽车、卡车、军用车、机车)	

产品特点			
额定输入	3 相, 415Vrms (380Vrms、400Vrms、440Vrms、480Vrms 可选)		
电流	415Vrms 时 213Arms		
频率	50Hz (60Hz 可选)		
隔离变压器	内部变压器		
功率因数	> 99%		
谐波失真	< 3% THD; 符合 IEEE 519 要求		
多个用户接口	手动; 远程操作系统 (ROS); 用于 LabVIEW 的 DCOM 驱动程序; C++ 和 Visual Basic; CAN		
操作范围			
配置	电压 (Vdc)	电流 (A dc)	功率 (kW)
独立式	+8 到 +420	-320 到 +265	-170 到 +125
可选范围	+420 到 +435	-160 到 +160	-70 到 +70
	+435 到 +445	-90 到 +90	-40 到 +40
并行	+8 到 +420	-640 到 +530	-170 到 +125
重量	3400 磅 (1542 公斤)		
尺寸	73 英寸宽 x 71 英寸高 x 30 英寸厚 (183 厘米宽 x 180 厘米高 x 76 厘米厚)		

所有规格都可能会有变动。
显示的图像中所用商标可能略有不同。